

## Epoxy verdunner RV

Versie 01 | 01-09-2022

### Algemene omschrijving

Epoxy verdunner RV is een verdunner speciaal samengesteld voor primers, bouwarsen en coatings op basis van epoxy.

### Toepassing

Speciale verdunner voor kwast, rol en spuitapplicatie van epoxy primers en coatings. Geschikt als reinigingsmiddel voor gereedschappen. Verbetert de applicatie eigenschappen en het vloeigedrag van epoxy primers en coatings.

### Eigenschappen/technische gegevens

Epoxy verdunner RV	
Kleur	Transparant
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	1,04 kg/liter
Dosering	Max. 10% aan de oplosmiddelvrije epoxy coating/primer*

\* kan invloed hebben op de kleur en kleuraanzetten van de kleurcoating.

### Verwerking

Meng de beide componenten (basis en verharder) van de oplosmiddelvrije epoxyprimer en rolcoating intensief. Voeg vervolgens zorgvuldig de epoxyverdunner toe aan het mengsel totdat de gewenste viscositeit is bereikt. Roer het mengsel alvorens applicatie intensief.

### Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in een verpakking van 21 kg.

### Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25 °C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

### Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss-floorsystems.nl](http://www.romar-voss-floorsystems.nl).

**Transport**

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

**Romar-Voss Floor Systems**

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl