

Epoxy versneller RV

Versie 01 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Epoxy versneller RV is een oplosmiddelvrije versneller speciaal samengesteld voor oplosmiddelvrije epoxyprimers, -coatings en -schraaplagen.

Toepassing

Epoxy versneller RV kan tijdens het mengproces toegevoegd worden aan de oplosmiddelvrije epoxyprimers, -rolcoating en -schraaplaag. Het verkort de verwerkingstijd tot 80%. Breng de primer, schraaplaag en gietvloer aan op één dag.

Eigenschappen/technische gegevens

Epoxy versneller RV	
Kleur	Transparant
Consistentie	Vloeibaar
Dosering	Max. 7% op een gemengde set
Overlaagbaar	Na. 3-4 uur*

*Bij 20°C en 65% R.L.V. Tevens afhankelijk van laagdikte

Verwerking

Meng beide componenten (basis en verharder) van de oplosmiddelvrije epoxyprimer, rolcoating of schraaplaag intensief. Voeg vervolgens zorgvuldig Epoxy versneller RV toe aan het mengsel. Roer het mengsel alvorens applicatie intensief door.

Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

- 0,7 kg
- 10 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: 8

UN-nummer: 2735

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl