

Kleurvlokken

Versie 01 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Kleurvlokken worden gebruikt om wanden of vloeren een decoratief element te geven of om de wand of vloer geheel te voorzien van een bijzonder effect.

Toepassing

Kunnen in diverse gradaties decoratief worden ingestrooid of 'vol en zat' waarbij de basis kleur van de vloer niet meer zichtbaar is. De kleurvlokken worden in de nog natte coating of gietvloer ingestrooid en vervolgens afgewerkt met één of meerdere toplagen.

Eigenschappen/technische gegevens

Kleurvlokken	
Kleur/consistentie	Standaard op voorraad zwart en wit 3 mm. Overige- en mixkleuren op aanvraag.

Verpakking

- 5 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 15-25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems
Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss-floorsystems.nl