

Kwartzmix A1-B1-C1

Versie 01 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Onze standaard kwartzmixen, met een constante samenstelling zijn uitermate geschikt voor het aanbrengen van o.a. troffelvloeren. Deze mixen zijn opgebouwd uit nauwkeurig bepaalde korrelmaten hoogwaardig kristal kwartzand.

De kwartzmixen worden meerdere malen gewassen en bevatten een hoog SiO₂ gehalte. Het materiaal bevat geen verontreinigingen. Door de zeer compacte structuur van de in elkaar passende korrels is het verbruik van het bindmiddel laag en is de dichtheid van het eindproduct hoog.

Toepassing

Voor het aanbrengen van kunstharsgebonden mortels, vloeren, coatings en polymeerbeton.

Eigenschappen/technische gegevens

Kwartzmix A1-B1-C1	
Kleur/consistentie	grijs/beige
Dichtheid	Ca. 2,6 kg/liter
Hardheid	7 Mohs
Korrelgradatie	A1: 0,063-1,5 mm B1: 0,063-2,5 mm C1: 0,063-3,5 mm

Verpakking

- 25 kg

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen tussen 15-25 °C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 36 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl