

## Tralie-/Gitterweefsel

Versie 01 | 01-09-2022

### Algemene omschrijving

Alkalibestendig wapeningsgaas vervaardigd uit glasvezeldraden.

### Toepassing

Voor het scheuroverbruggend verstevigen van constructievloeren. Helpt bij het voorkomen van scheuren. Uitstekend te verwerken in combinatie met een EP- of PU-schraaplaag.

### Eigenschappen/technische gegevens

Tralie/Gitter-weefsel	
Breedte	Standaard 100 cm.
Weeftype	Open vierkantweefsel, 4x4 mm.
Gewicht	155 gr/m <sup>2</sup>

### Verwerking

Op een voorbehandelde ondergrond het traliweefsel strak vastzetten met hotmelt, nieten of snelle lijm. Daarna het weefsel verdichten met een EP- en/of PU-schraaplaag.

### Verpakking

Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakking:

- 155 g/m<sup>2</sup>, 100 cm breed, 55 m<sup>1</sup>

### Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via [www.romar-voss-floorsystems.nl](http://www.romar-voss-floorsystems.nl).

### Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems  
Bevelantstraat 5  
6088 PB Roggel  
+31 (0)475 49 10 19  
[info@romar-voss.nl](mailto:info@romar-voss.nl)  
[romar-voss-floorsystems.nl](http://romar-voss-floorsystems.nl)