

Vulmix RV

Versie 01 | 01-09-2022

Algemene omschrijving

Vulmix RV is een uniek mengsel van diverse vulstoffen. Vulmix RV is stofarm en heeft een goed vullend vermogen door de unieke samenstelling. Dit mengsel aan vulstoffen heeft een verbeterde verwerkbaarheid t.o.v. de standaard vulstoffen.

Toepassing

Voor het vullen van bouwhars tot schraaplaag.

Eigenschappen/technische gegevens

Vulmix RV	
Kleur/consistentie	Beige
Dichtheid	Ca. 2,5 kg/liter

Verwerking

Meng epoxyhars met verharder alvorens de Vulmix RV toe te voegen. Voeg in kleine hoeveelheden toe en roer deze door de hars. Voeg zoveel toe als nodig voor de applicatie.

Verpakking

Vulmix RV is verkrijgbaar in een verpakking van 10 kg.

Bewaaradvies & houdbaarheid

Aanbevolen wordt om dit product te bewaren bij temperaturen beneden 25°C. Vermijd blootstelling aan warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Om verontreiniging van het product te voorkomen, mag dit product niet buiten worden opgeslagen.

Houdbaar tot 36 maanden na productiedatum (zie chargenr.), mits het product vochtvrij wordt opgeslagen in een gesloten, originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor informatie over veilige opslag en het gebruik van dit product. Lees dit blad grondig door voordat dit product in gebruik wordt genomen. Het MSDS kan worden verkregen via www.romar-voss-floorsystems.nl.

Transport

ADR-klasse: n.v.t.

UN-nummer: n.v.t.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl